



DISKATOR SL szállítási helyzet



DISKATOR SL

**HIDRAULIKUSAN
CSUKHATÓ**

FÉLIG FÜGGESZTETT NEHÉZ RÖVIDTÁRCSA / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Munkaszélesség: 6 - 12 m
- Vonóerő kategória: 210 - 600 LE
- Munkamélység: 3 - 15 cm (lezáró hengerrel állítható)
- Erős, 2-soros vázkialakítás, 300x300 mm-es főtartóval
- A kettő sorban elhelyezett tárcsalapok 125 mm osztással szereltek
- A tárcsalapok távolsága egy sorban 250 mm
- Szállítási szélesség: 3 m
- Szállítási magasság: 3,9 m-től (6 méteres munkaszélesség, 550/60x22,5 kerékmérettel, lengő szárnyelfüggesztés nélkül, csőpálcás hengerrel). A szállítási magasság növekedhet a lengő szárnyelfüggesztéssel, a 680/55x26,5 kerékkel és a lezáró henger kivitelekkel.

ALAPFELSZERELTSÉG


- Hidraulikusan állítható vonórúd, 51 mm-es vonószemmel
- Ø 560 x 5 mm-es, agresszív csipkészettségű tárcsalapok teljesen zárt kétsoros golyóscsapágyazással és gumibakos felfüggesztéssel
- Erősített futómű 550/60x22,5 méretű kerékkel, 90 mm-es keréktengely, 6 csavaros kerékfelni
- 2 db munkahenger a szárnyrészek csukásához, mechanikus reteszeléssel
- Egyengető pálcasor (Ø 10 mm-es pálcák) lehetőség a tárcsák után
- 10 és 12 m munkaszélességnél: szárnyrészek lengő felfüggesztése a jobb talajkövetésért (nem kombinálható az egyengető pálcasorral)
- 2 db oldalsó terelőlemez (jobb/bal)
- 2db támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Combidrill aprómagászó
- Kerékméret 680/55x26,5 az alap 550/60x22,5 helyett
- Különböző lezáró henger kialakítás
- Hidraulikus mélységállítás
- Légfék
- Lengő szárnyelfüggesztés
- Scharmüller K80 vonóféj
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- Univerzálisan használható rövidtárcsa a 3 - 15 cm közötti talajmunkákra
- A Diskator SL rövidtárcsa kitűnően alkalmazható a növényi szarmaradványok talajba keverésére csakúgy, mint a maggyártásra.
- Az egyengető pálcasor további munkája, valamint a lezáró henger tömörítése hozzájárul a szarmaradványok gyors lebomlásához és a talajnedvesség megőrzéséhez.
- Jó talajkövetés az egyedi tárcsalap felfüggesztéssel.
Ajánlott munkatempó: 15 - 18 km/h.

 Ø 51 mm-es vonószem alapfelszereltségként



Szárnyrészek lengő felfüggesztése 10 és 12 m munkaszélességnél



Futómű








Pálcasor + oldalsó terelőlemez (alap)

DISKATOR SL: Ø 560 x 5 mm-es csipkézett tárcsalapok, egyengető pálcasor és 540 mm-es csőpálcás henger







Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Tárcsalap szám (db)	Vonóerő szüks. (LE)	Súly (kg)
DISKATOR SL 600	M 1280 010	600	48	210 - 300	7.806
DISKATOR SL 700	M 1280 011	700	56	245 - 350	8.181
DISKATOR SL 800	M 1280 012	800	64	280 - 400	8.779
DISKATOR SL 900	M 1280 013	900	72	315 - 450	9.478
DISKATOR SL 1000*	M 1280 014	1.000	80	350 - 500	9.928
DISKATOR SL 1200*	M 1280 015	1.200	96	420 - 600	10.928

* Pálcasor nélkül, mert lengő felfüggesztéssel nem kombinálható

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK A DISKATOR SL TÍPUSHOZ	Cikkszám	Súly (kg)
 Kerékméret 680/55x26,5 az alap 550/60x22,5 helyett (1 pár)	E 1280 502	
 COMBIDRILL aprómagaszóró, 800 - 1600 literes hidraulikus ventilátorral	E 1280 504	
 Légfék	E 1280 501	
Hidraulikus mélységállítás	E 1280 507	
Lengő szárnyfelfüggesztés a jobb talajkövetésért, DISKATOR SL 600, 700, 800, 900 típusokhoz, nem elérhető pálcás egyengetővel	E 1280 506	
Tárcsasorok szimmetrikus X-elrendezése a V-kivitel helyett	E 1280 505	
 Scharmüller K80 vonófej adapter a hagyományos vonószem helyett	E 1280 503	5
 Közúti világítás (1 pár)	E 1280 500	12



ELÉRHETŐ LEZÁRÓ HENGEREK A DISKATOR SL TÍPUSHOZ

	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)
 Z-henger Ø 500 mm <i>pálcasorral, pálcaméret Ø 10 mm</i>	E 1280 520	600
	E 1280 521	700
	E 1280 522	800
	E 1280 523	900
	E 1280 524	1.000
	E 1280 525	1.200
 L-ékgűrűs henger Ø 600 mm <i>pálcasor nélkül, sárkaparóval</i>	E 1280 530	600
	E 1280 531	700
	E 1280 532	800
	E 1280 533	900
	E 1280 534	1.000
 T-henger Ø 600 mm <i>pálcasor nélkül, sárkaparóval</i>	E 1280 540	600
	E 1280 541	700
	E 1280 542	800
	E 1280 543	900
	E 1280 544	1.000
 U-henger Ø 600 mm <i>pálcasor nélkül, sárkaparóval</i>	E 1280 545	1.200
	E 1280 550	600
	E 1280 551	700
	E 1280 552	800
	E 1280 553	900
 LAMFLEX-rugós henger Ø 520 mm <i>pálcasor nélkül</i>	E 1280 554	1.000
	E 1280 555	1.200
	E 1280 560	600
	E 1280 561	700
	E 1280 562	800
 ROLLPRO-henger Ø 600 mm <i>pálcasor nélkül, sárkaparóval</i>	E 1280 563	900
	E 1280 564	1.000
	E 1280 565	1.200
	E 1280 570	600
	E 1280 571	700
 FARMFLEX-gumi henger Ø 586 mm <i>pálcasor nélkül, sárkaparóval</i>	E 1280 572	800
	E 1280 573	900
	E 1280 574	1.000
	E 1280 575	1.200
	E 1280 580	600
E 1280 581	700	
E 1280 582	800	
E 1280 583	900	
E 1280 584	1.000	
E 1280 585	1.200	

Fontos: a Diskator SL rövidtárcsa üzemeltetéséhez a traktornak 4 pár kettős működésű hidraulika kihelyezéssel kell rendelkezni.